


KL-L, M, H



KL-L, M, H ガイド

キャスト絡みを激減させる
糸絡み自動解除フレーム



	T-KLTG	T2-KLTG	T-KLSG
リング素材	TORZITE		SiC
リングタイプ	R		S
リングサイズ	希望小売価格(円)		
5.5 L	900	900	650
5.5 M	950	950	700
6 L	1,000	1,000	750
6 M	1,100	1,100	〃
7 L	1,150	1,150	800
7 M	1,250	1,250	〃
8 M	1,300	1,300	850
8 H	1,400	1,400	900
10 H	1,600	1,600	1,100
12 H	1,950	1,950	1,500
16 H	2,400	2,400	1,850
20 H	3,300	3,300	3,000
25 H	4,400	4,400	3,550

H mm	L1 mm	L mm
10.8	9.2	14.1
14.6	10.0	16.8
12.2	9.2	15.5
18.4	11.0	18.0
13.2	9.4	16.0
19.4	11.0	19.3
20.8	12.0	21.3
26.8	13.5	24.0
30.2	16.0	28.6
31.8	17.0	29.0
43.3	18.0	35.4
50.8	20.0	37.5
55.9	22.0	43.4

仕様(共通)

- ・深絞りフレーム
- ・ビードフレーム構造

素材

ハイトテンシルチタンフレーム

フレームタイプ

- ・L … ローフレーム型
- ・M … ミディアムハイフレーム型
- ・H … ハイフレーム型

表記例

- ・T-KLTG 6L
- ・T-KLSG 8H
- ・T2-KLTG 6M

ビードフレーム構造

フレーム強化のため、ブリッジを
凹状にラウンド加工(全サイズ)

