


MN



PMNSG 25

MNガイド (スーパーオーシャンガイド)

シーバス・ジギング・GTロッド など  
※トップはMNトップを使用



仕様  
深絞りフレーム

表記例  
・ PMNSG 8  
・ IGMNSG 8  
・ CCMNOG 8

フレームカラー

リング素材

リングタイプ

リングサイズ

|         | PMNSG                                                                                 | IGMNSG                                                                            | CCMNOG                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|         |      |  |  |
| フレームカラー | Pカラー                                                                                  | I.P.ゴールド                                                                          | ツヤ消しシルバー                                                                          |
| リング素材   | SiC  |                                                                                   | “O” リング                                                                           |
| リングタイプ  | 8〜30 … S / 40 … J                                                                     |                                                                                   | S                                                                                 |
| リングサイズ  | 希望小売価格 (円)                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |
| 8       | 550                                                                                   | 900                                                                               | 270                                                                               |
| 10      | 600                                                                                   | 1,000                                                                             | 300                                                                               |
| 12      | 700                                                                                   | 1,150                                                                             | 320                                                                               |
| 16      | 800                                                                                   | 1,300                                                                             | 350                                                                               |
| 20      | 950                                                                                   | 1,600                                                                             | 450                                                                               |
| 25      | 1,250                                                                                 | 2,050                                                                             | 550                                                                               |
| 30      | 1,550                                                                                 | 2,500                                                                             |                                                                                   |
| 40      | 2,150                                                                                 | 3,400                                                                             |                                                                                   |

| H<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | L<br>mm |
|---------|----------|----------|---------|
| 11.5    | 7.0      | 5.0      | 20.9    |
| 14.8    | 8.0      | 5.8      | 25.6    |
| 17.3    | 9.0      | 7.9      | 28.5    |
| 22.1    | 10.0     | 7.4      | 34.5    |
| 30.2    | 11.3     | 10.5     | 46.2    |
| 39.3    | 15.0     | 12.5     | 58.2    |
| 49.8    | 18.0     | 15.5     | 68.9    |
| 62.1    | 21.0     | 18.5     | 84.0    |