

KT



T-KTTG 3


T-KTTG 4

T-KTTG 6


KTガイド

Kシリーズのティップ用シングルフットガイド。
スピニング・ベイトキャスティング両用。
キャスト絡みを激減させる糸絡み自動解除フレーム


リングサイズ：3



3.5~5



5.5~10




	T-KTTG	T2-KTTG	T-KTSG
リング素材	TORZITE		SiC
リングタイプ	R		S
リングサイズ	希望小売価格 (円)		
3	700	700	600
3.5	〃	〃	〃
4	〃	〃	〃
4.5	750	750	〃
5	800	800	〃
5.5	〃	〃	650
6	850	850	700
7	900	900	750
8	1,050	1,050	850
10	1,250	1,250	1,050

H mm	L1 mm	L mm
3.5	4.0	7.0
4.8	4.4	6.9
5.3	4.8	7.7
5.8	5.7	8.9
6.5	6.1	9.6
7.3	6.6	10.6
8.2	7.0	11.3
9.2	7.4	12.2
11.1	9.0	15.1
14.5	10.0	17.7

仕様

- ・深絞りフレーム
- ・シングルフットの足抜けを防止するため新・足形状を採用 (サイズ7以下)



素材

ハイテンシルチタンフレーム

表記例

- ・ T-KTTG 3 ・ T-KTSG 3
- ・ T2-KTTG 3